DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

CE

N° 03N/24

0546

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **misto 30**
2) Uso del prodotto: aggregato naturale selezionato, costituito da materiale porfirico proveniente da cave esterne e miscelato nella cava di Pian Trevisan, **da utilizzarsi per la preparazione di calcestruzzo per costruzioni, strade ed altre opere di ingegneria civile**
3) Nome ed indirizzo del fabbricante: **SEVIS S.r.l. – 38030 SORAGA DI FASSA (TN) - Strada da Molin, 91**
   Stabilimento di produzione: **Soraga di Fassa (TN) – Strada da Molin 91**
4) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
5) L'organismo notificato **CERTIQUALITY S.r.l.** ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **0546-CPR-16664** fondandosi sui seguenti elementi:
   i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
   ii. sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica
6) Norma armonizzata: **EN 12620:2002+A1:2008 "Aggregati per calcestruzzo"**
7) Prestazione dichiarata

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA ARMONIZZATA
Dimensione dell'aggregato	0 – 22.4 (d/D)	EN 12620:2002 + A1:2008
Granulometria	Ga85	
Tolleranza	NPD	
Coefficiente di appiattimento	Fl15	
Indice di forma	NPD	
Massa volumica delle particelle	2,61 Mg/m^3	
Assorbimento d'acqua	1,2 %	
Quantità delle polveri	f3	
Qualità delle polveri Equivalente in sabbia	NPD	
Valore di blu	NPD	
Resistenza alla frammentazione aggregato grosso	LA20	
Resistenza all'usura aggregato grosso	NPD	
Resistenza all'usura aggregato grosso	NPD	
Resistenza alla levigabilità	NPD	
Resistenza all'abrasione superficiale	NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	
Cloruri	C 0,0021%	
Solfati solubili in acido	AS0,2	
Zolfo totale	S < 1%	
Contenuto di carbonato di calcio	NPD	
Costituenti di aggregati grossi riciclati	NPD	
Solfato idrosolubile degli aggregati riciclati	NPD	
Contenuto di sostanza umica	Conforme	
Acido fulvico (se valore di sostanza umica alto)	NPD	
Prova di resistenza comparativa - tempo di presa	NPD	
Impurezze organiche leggere	mLPC0,03%	
Durabilità a gelo/disgelo	F1	
Ritiro per essiccamento	NPD	
Disintegrazione del silicato dicalcico	NPD	
Disintegrazione del ferro	NPD	
Emissione di radioattività	NPD	
Rilascio di metalli pesanti	NPD	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD	
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD	
Reattività alcali-silice	RA_0	
Analisi petrografica	Porfido	

8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **NA**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Soraga, 27/09/2024

Legale Rappresentante
Mario Delladio

SEVIS S.r.l.
Strada da Molin, 91
38030 Soraga di Fassa (TN)
Cod. Fisc. e P.IVA 00185210228